

Gewindefitting Typ 629




Werkstoff: Nichtrostender Stahl

Konstruktion: Zusätzlich kann ein Mutternset aus nichtrostendem Stahl bestehend aus zwei Sechskantmutter und einer Scheibe angeboten werden.

Montage: Bitte Montageanleitung beachten!

Technische Hinweise: Länge L nach Verpressung



Systemgröße			008	010	012	014	016	020	024	027	030	036	042
Länge gesamt	L	mm	105	130	154	184	208	260	309	349	391	468	545
Gewicht gesamt	kg		0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,7	1,2	1,7	2,3	3,7	6,1
Zugelement													
Seil-Nenndurchmesser	Ø D _c	mm	6,3	7,9	9,5	11,2	13	16,3	19,5	22,2	24,7	29,8	34,9
Fittinge													
Durchmesser Außengewinde	Ø M _F	mm	8	10	12	14	16	20	24	27	30	36	42
Breite Schlüsselfläche	SB _F	mm	2,5	4	5	6	7,5	10	11,5	12	12	16	18
Schlüsselweite	SW _F	mm	9	11	12	15	17	23	27	30	34	39	47
Max. Durchmesser Verpressbereich	Ø D _{max}	mm	13	15	17	20	24	30	34	40	44	55	65
Länge Außengewinde	Lg _{a,F}	mm	44	53,5	63	75,5	83	104,5	124	137,5	155	183,5	214