

PE - Offenes Spiralseil Edelstahl



Werkstoff: Nichtrostender Stahl


Korrosionsschutz: Keine Innenverfüllung, trocken verseilt

E-Modul: 130 kN/mm²

Toleranz E-Modul: ± 10 kN/mm²

Konstruktion: Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Montage: Bitte Montageanleitung beachten!



Systemgröße			008	010	012	014	016	020	024	027	030	036	042
Seilkonstruktion			1 x 19	1 x 19	1 x 19	1 x 19	1 x 19	1 × 37	1 × 37	1 × 37	1 × 61	1 × 61	1 × 91
Grenzzugkraft nach EC3	Z _{R,d}	kN	19	30	43	59	80	125	180	235	286	417	573
Charakt. Bruchkraft nach EC3	Z _{B,k}	kN	28	44	65	89	120	188	270	352	430	626	859
Mindestbruchkraft nach EC3	F _{min}	kN	30	47	68	93	126	198	284	371	452	659	904
Seil-Nenndurchmesser	Ø D _G	mm	6,3	7,9	9,5	11,2	13	16,3	19,5	22,2	24,7	29,8	34,9
Metallischer Querschnitt		mm²	24	38	55	77	103	160	235	306	377	545	751
Gewicht		kg/m	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,3	1,8	2,3	2,9	4,2	5,7