

Gewindefitting Typ 628




Werkstoff: unlegierter Baustahl

Konstruktion: Zusätzlich kann ein Mutternset bestehend aus zwei Sechskanmuttern und einer Scheibe angeboten werden.

Montage: Bitte Montageanleitung beachten!

Technische Hinweise: Alle Maßangaben sind ohne Korrosionsschutz!

Länge L nach Verpressung



Systemgröße			008	010	012	014	016	020	024	027	030	036	042	048
Länge gesamt	L	mm	99	123	147	175	197	248	295	333	370	442	517	589
Gewicht gesamt	kg		0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,7	1,2	1,7	2,3	3,7	6,1	8,8
Zugelement														
Seil- Nenndurchmesser	Ø D _c	mm	5,5	7	8,4	9,9	11,5	14,5	17,4	19,8	21,9	26,4	30,9	35,4
Fittinge														
Korrosionsschutz: spritzverzinkt, Gewinde blank														
Werkstoff: unlegierter Baustahl														
Durchmesser Außengewinde	Ø M _F	mm	8	10	12	14	16	20	24	27	30	36	42	48
Breite Schlüsselfläche	S _{B_F}	mm	2,5	4	5	6	7,5	10	11,5	12	12	16	18	21
Schlüsselweite	SW _F	mm	9	11	12	15	17	23	27	30	34	39	47	52
Max. Durchmesser Verpressbereich	Ø D _{max}	mm	13	15	16	20	22	30	34	39	44	50	59	66
Länge Außengewinde	Lg _{a,F}	mm	44	53,5	63	75,5	83	104,5	124	137,5	155	183,5	214	244