


Adapter UMIK



Europäische Technische Bewertung: ETA-18/0878

Montage: Bitte Montageanleitung beachten!

Technische Hinweise: Alle Maßangaben sind ohne Korrosionsschutz!



Systemgröße		008	010	012	014	016	020	024	027	030	036	042
Gewicht gesamt	kg	0,03	0,06	0,1	0,16	0,22	0,44	0,76	1,1	1,5	2,2	3,6

Adapter UMIK

Korrosionsschutz: feuerverzinkt

Werkstoff: Gemäß ETA-18/0878

Länge	L_A	mm	60	74	89	107	113,5	144	172	191	214	242	283
Außendurchmesser	$\varnothing D_A$	mm	12	15	18	21	24	30	36	40,5	45	54	63
Durchmesser Innengewinde	$\varnothing m_A$	mm	8	10	12	14	16	20	24	27	30	36	42
Durchmesser Außengewinde	$\varnothing M_A$	mm	8	10	12	14	16	20	24	27	30	36	42
Länge Außengewinde	$L_{g_{a,A}}$	mm	20	25	30	37	39	50	60	68	75	90	106

Systemgröße		048	052	056	060	064	070	080	090	100	110	120
Gewicht gesamt	kg	5,4	6,7	8,3	9,9	12,5	16,5	24,6	35,2	47,9	62,8	81,3

Adapter UMIK

Korrosionsschutz: feuerverzinkt

Werkstoff: Gemäß ETA-18/0878

Länge	L_A	mm	322	336	362	380	412	459	520	586	643	691	750
Außendurchmesser	$\varnothing D_A$	mm	72	78	84	90	96	105	120	135	150	165	180
Durchmesser Innengewinde	$\varnothing m_A$	mm	48	52	56	60	64	70	80	90	100	110	120
Durchmesser Außengewinde	$\varnothing M_A$	mm	48	52	56	60	64	70	80	90	100	110	120
Länge Außengewinde	$L_{g_{a,A}}$	mm	121	131	141	151	161	176	201	230	253	276	300