


Muffe UMIK



Europäische Technische Bewertung: ETA-18/0878

Montage: Bitte Montageanleitung beachten!

Technische Hinweise: Alle Maßangaben sind ohne Korrosionsschutz!



Systemgröße		008	010	012	014	016	020	024	027	030	036	042
Gewicht gesamt	kg	0,03	0,1	0,1	0,2	0,2	0,5	0,8	1,1	1,6	2,2	3,6

Muffe

Korrosionsschutz: feuerverzinkt

Werkstoff: Gemäß ETA-18/0878

Länge	L_M	mm	56	68	80	92	104	129	153	171	196	232	269
Durchmesser Innengewinde	$\varnothing m_M$	mm	8	10	12	14	16	20	24	27	30	36	42
Außendurchmesser	$\varnothing D_M$	mm	12	15	18	21	24	30	36	40,5	45	54	63
Breite Schlüsselfläche	SB_M	mm	12	12	12	12	16	16	16	16	20	20	20
Schlüsselweite	SW_M	mm	11	13	16	19	22	27	32	36	40	49	57

Systemgröße		048	052	056	060	064	070	080	090	100	110	120
Gewicht gesamt	kg	5,4	5,6	7,2	8,7	10,5	13,8	20,5	29,5	40	52,7	68,1

Muffe

Korrosionsschutz: feuerverzinkt

Werkstoff: Gemäß ETA-18/0878

Länge	L_M	mm	306	266	288	308	327	358	408	466	512	558	606
Durchmesser Innengewinde	$\varnothing m_M$	mm	48	52	56	60	64	70	80	90	100	110	120
Außendurchmesser	$\varnothing D_M$	mm	72	78	84	90	96	105	120	135	150	165	180
Breite Schlüsselfläche	SB_M	mm	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schlüsselweite	SW_M	mm	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—