


## Kreuzmuffe UMIK



Europäische Technische Bewertung: ETA-18/0878

Montage: Bitte Montageanleitung beachten!

Technische Hinweise: Alle Maßangaben sind ohne Korrosionsschutz!



Systemgröße		008	010	012	014	016	020	024	027	030	036	042
Gewicht gesamt	kg	0,1	0,2	0,2	0,4	0,5	1	1,7	2,4	3,4	4,7	7,6

### Kreuzmuffe

Korrosionsschutz: feuerverzinkt

Werkstoff: Gemäß ETA-18/0878

Länge	$L_k$	mm	86	106	126	149	162	203	241	271	300	332	389
Durchmesser Innengewinde	$\varnothing m_k$	mm	8	10	12	14	16	20	24	27	30	36	42
Außendurchmesser	$\varnothing D_k$	mm	16	20	23	27	30	37	44	49	55	65	76
Weite Langloch	$X_k$	mm	10,5	13	15	17	19	23	27	30	34	40	46
Länge Langloch	$Y_k$	mm	26	31	36	41	48	57	67	78	84	100	117
Max. Öffnungswinkel	$\alpha_k$	°	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125

Systemgröße		048	052	056	060	064	070	080	090	100	110	120
Gewicht gesamt	kg	11,2	13,6	17,1	20,9	25,3	33,4	50	72,1	98,2	130,1	168,7

### Kreuzmuffe

Korrosionsschutz: feuerverzinkt

Werkstoff: Gemäß ETA-18/0878

Länge	$L_k$	mm	443	460	497	534	563	614	704	800	884	968	1055
Durchmesser Innengewinde	$\varnothing m_k$	mm	48	52	56	60	64	70	80	90	100	110	120
Außendurchmesser	$\varnothing D_k$	mm	86	94	101	108	115	126	144	162	180	198	216
Weite Langloch	$X_k$	mm	52	57	61	65	69	76	86	96	106	116	126
Länge Langloch	$Y_k$	mm	133	146	159	172	177	192	222	250	278	306	335
Max. Öffnungswinkel	$\alpha_k$	°	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125